



FEEL THE EVOLUTION



FEETWEAR



COMFORT & PROTECTION



Elevato comfort climatico

La membrana GORE-TEX®, il segreto nascosto all'interno delle calzature GORE-TEX®, offre un comfort climatico elevato con qualsiasi tempo e in tutti gli ambienti di lavoro.

L'acqua non penetra, mentre il sudore fuoriesce.

La membrana GORE-TEX® è costituita da microscopici pori che sono 20.000 volte inferiori ad una goccia d'acqua, ma 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo.

Questa combinazione unica offre impermeabilità durevole nel tempo ed elevata traspirabilità.

Le calzature GORE-TEX® mantengono i piedi asciutti e comodi.

IMPERMEABILI 100 %
TRASPIRANTI
PROTETTIVI



GORE-TEX® Extended Comfort Footwear



- Impermeabili nel tempo
- Altamente traspiranti
- Non isolate per consentire un'elevata perdita di calore

IDEALI PER I CLIMI CALDI e l'alternanza di attività all'aperto/al chiuso



GORE-TEX® Performance Comfort Footwear



- Impermeabili nel tempo
- Traspiranti
- Moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

IDEALI PER IL TEMPO MUTEVOLE e un'ampia gamma di attività



GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear



- Impermeabili nel tempo
- Traspiranti
- Molto isolate per ottenere la massima ritenzione termica

IDEALI PER I CLIMI FREDDI e le attività all'aperto in inverno



CROSSTECH®



- Massima resistenza alla penetrazione dei liquidi
- Massima traspirazione
- Estremamente duratura

IDEALI PER LA PROTEZIONE & COMFORT Protezione da sangue e liquidi organici





TECHNOLOGY

JOLLY QUICK-RELEASE SYSTEM



CERNIERA DIVISIBILE QUICK-RELEASE
Jolly quick-release system consente massima regolazione e precisione d'allacciatura, nonché la facilità di rilascio della medesima. La cerniera completamente divisibile permette una totale possibilità di pulizia.

JOLLY FLEX SYSTEM



SNODO ANTERIORE E/O POSTERIORE
Gli snodi imbottiti permettono al piede una corretta flessione nei punti giusti e la possibilità di eseguire una vasta gamma di movimenti durante la cam-minata, guida, salita/discendenza di scale.

HIGH VISIBILITY




ALTA VISIBILITÀ
Indica la presenza di tessuto e/o inserti con colore ad alta visibilità.

REAR LACING



ALLACCIATURA POSTERIORE Permette la regolazione ottimale della larghezza del polpaccio.

HIGH LEATHER/FABRIC TRANSPIRATION



ALTA TRASPIRAZIONE PELLA-ME/TESSUTO
I pellami, cordura e tessuti para-aramidici superano notevolmente i requisiti minimi della normativa EN ISO 20345.

FAST LACING SYSTEM



ALLACCIATURA RAPIDA
Speciali occhielli/ganci che permettono una rapida allacciatura o slacciatura.

RAPID OFF-LACING SYSTEM



SGANCIO RAPIDO
Semplifica e velocizza lo slacciamento.

CHAINSAW RESISTANT



ANTITAGLIO SEGA A CATENA Resistenza al taglio da sega a catena in conformità con la norma EN ISO 17249:2013: Level 1: 20 m/sec
Level 2: 24 m/sec
Level 3: 28 m/sec.

FIRE RESISTANT



ANTIFIAMMA
Indica la funzione di protezione ai rischi nella lotta contro il fuoco.

REAR ELASTIC STRIP



ELASTICO POSTERIORE
L'elastico posteriore permette una migliore calzatura poiché si adatta alla larghezza del polpaccio.

F.O.D.



SUOLA AUTOPULENTE
La conformazione del battistrada e dei tasselli è studiata per evitare la trattenuta del fango, pietre, terriccio.

LIGHTNESS



LEGGEREZZA
Indica che la calzatura è particolarmente leggera rispetto alla media di simili modelli nel mercato.

SRC CERTIFIED



CERTIFICATO SRC
Indica la resistenza allo scivolo-lamento su piano di ceramica e acciaio.

PADDED COLLAR



COLLARINO IMBOTTITO
Il collarino imbottito migliora il comfort durante il piegamento della caviglia.

PU/RUBBER SOLE



SUOLA PU/GOMMA
Suola bicomponente di PU ammortizzante e battistrada in gomma, antiscivolo, antistatica, antioil, resistente agli idrocarburi ed al calore per contatto (300°C).

PU SOLE



SUOLA PU
Suola in poliuretano ammortizzante resistente all'idrolisi, antistatica, antiscivolo, resistente agli idrocarburi e dotata di elevata resistenza all'usura ed assorbimento di energia nel tallone.

RUBBER SOLE



SUOLA IN GOMMA
Suola in gomma nitrilica, antistatica, antioil, resistente al calore a 300°C, agli oli e idrocarburi, dotata di elevata resistenza all'usura ed assorbimento di energia nel tallone.

REAL LEATHER SOLE



SUOLA IN VERO CUIOIO
La suola è 100% vero cuoio.

GEAR CHANGE PROTECTION



PARALEVA
Protegge il piede e il tomaio durante il cambio marcia

METAL FREE FOOTWEAR



CALZATURA METAL FREE Indica l'assenza di parti metalliche dalla calzatura.

WATERPROOF



IMPERMEABILE
Le calzature Jolly superano le 300.000 flessioni previste dallo standard GORE-TEX® e i modelli top di gamma raggiungono ben 500.000 flessioni.

EXTENDED TOE



ALLACCIATURA PROLUNGATA I sistemi di allacciatura Co-smas® rispettano l'anatomia del piede e consentono di personalizzare la calzatura ed il grado di fasciatura.

MOBILE LACING



ALLACCIATURA MOBILE
Favorisce la corretta flessione della tomaia e ne personalizza la vestibilità per una calzatura più sicura e confortevole.

LACE POCKET



TASCHINO PORTALACCI
Invisibile e funzionale per una maggiore sicurezza e praticità.



2335/GA

CALZATURA OPERATIVA
DA UNIFORME, METAL-
FREE, IDONEA PER
PUBBLICA SICUREZZA
E PROTEZIONE CIVILE

PATROL 2.0 MID

CE EN ISO 20347:2012 03 HI CI HRO WR FO AN SRC

TOMAIA

Cordura® e pelle idrorepellente con spessore 1.4-1.6

FODERA

GORE-TEX® EXTENDED

SUOLA

Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo, resistente al calore a 300°C, agli olii e idrocarburi, antistatica

ALTEZZA

16 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 35-51 (50-51 SUPPLIED AS SPECIALS)

SUITABLE FOR



**HIGH RUBBER PROFILE
FOR FAST ROPING**

TECHNOLOGY



2355/GA

CALZATURA OPERATIVA DA
UNIFORME, AMAGNETICA,
IDONEA PER ATTIVITA'
DI ORDINE PUBBLICO E
PROTEZIONE CIVILE

PATROL 2.0 HIGH



CE EN ISO 20347:2012 03 HI CI HRO WR FO AN SRC

TOMAIA

Cordura® e pelle idrorepellente con spessore 1.4-1.6 mm

FODERA

GORE-TEX®

SUOLA

Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo, resistente al calore a 300°C, agli olii e idrocarburi, antistatica

ALTEZZA 20 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 35-51 (50-51 SUPPLIED AS SPECIALS)



SUITABLE FOR



6205/GA

STIVALETTO PER
ORDINE PUBBLICO E
ANTISOMMOSSA

PUBLIC ORDER BOOT



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR AN SRC
BS 7971-5:2004 Type 2, Perf. Level 3 FRU CHEM

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

23 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-49



SUITABLE FOR



OPTIONAL
ART. 1RCE
ZIPPER



9610/A

STIVALETTO
MULTIACTIVITY LEGGERO
E CONFORTEVOLE
ADATTO ANCHE PER LE
EMERGENZE

DEFENDER



CE EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO CI AN WR SRC

TOMAIA / UPPER / TIGER / OBERMATERIAL / CUBIERTA
Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA
TESSUTO PA E PAS

SUOLA
Gomma nitrilica, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA
22 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE
EU 36-49

SUITABLE FOR



2560/GA

STIVALETTO LEGGERO
E CONFORTEVOLE
PER OPERATORI DI
PUBBLICA SICUREZZA

RHEIN 2.0 BOOT



CE EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO CI AN WR SRC

TOMAIA
Pelle idrorepellente con spessore 2.0 - 2.2 mm

FODERA
GORE-TEX® EXTENDED

SUOLA
Intersuola in PU e battistrada in gomma nitrilica, antiscivolo src, resistente al calore a 300°C, agli olii e idrocarburi, antistatica

ALTEZZA
20 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE
UK 3,5-15,00

SUITABLE FOR



6020/GA

SIVALETTO "ALL
SEASON" LEGGERO PER
OPERATORI DI PUBBLICA
SICUREZZA E DI
PROTEZIONE CIVILE

STEALTH BOOT



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR FO SRC

TOMAIA

Cordura® e pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® EXTENDED

SUOLA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA / HEIGHT / HAUTEUR / HÖHE / ALTO
22.5 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE / SIZE RANGE / GAMME DE TAILLES
LIEFERBARE GRÖSSEN / TAMAÑOS
EU 36-47

SUITABLE FOR



PAGE 54-56

OPTIONAL

ART. 1RC5
ZIPPER



6060/GA

STIVALETTO LEGGERO
E CONFORTEVOLE
PER OPERATORI DI
PUBBLICA SICUREZZA

LASER II BOOT



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR FO CI SRC

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA
20 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE
EU 36-47

SUITABLE FOR



6120/GA

SCARPONCINO SPORTIVO OPERATIVO LEGGERO E CONFORTEVOLE PER OPERATORI DI PUBBLICA SICUREZZA

BERLIN MID BOOT



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR FO CI SRC

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

17 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-48



SUITABLE FOR



6100/GA

CALZATURA SPORTIVA MULTIACTIVITY PER OPERATORI SICUREZZA E DI PROTEZIONE CIVILE

DRAGON FLY SHOE



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR FO CI SRC



TOMAIA / UPPER / TIGE / OBERMATERIAL / CUBIERTA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm

FODERA

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

PU e gomma, antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

13 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-48

SUITABLE FOR



2000/G

SCARPONCINO PROFES-
SIONALE MULTIFUNZIONE
LEGGERO E CONFOR-
TEVOLE

LEGEND MID BOOT



CE EN ISO 20347:2012 02 HI HRO WR FO CI SRC

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

Gomma antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

15 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-49

SUITABLE FOR

P



2005/G

CALZATURA PROFES-
SIONALE MULTIFUN-
ZIONE LEGGERA E
CONFORTEVOLE

LEGEND LOW SHOE



CE EN ISO 20347:2012 02 HI HRO WR FO CI SRC

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

Gomma antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

11 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-49

SUITABLE FOR

P



780/A

CALZATURA
MULTIFUNZIONALE E DA
UNIFORME, LEGGERA E
CONFORTEVOLE

DERBY 2.0



CE EN ISO 20347:2012 02 FO SRC HRO

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm

FODERA

Pelle di vitello

SUOLA

Gomma antistatica, antiolio

ALTEZZA 10 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 38-48

SUITABLE FOR

P

760/S

CALZATURA DA
UNIFORME PER
OPERATORI DI
PUBBLICA SICUREZZA

PARADE SHOE



CE EN ISO 20347:2012 02 WR SRC

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm

FODERA

Pelle di vitello

SUOLA

Vero cuoio, antistatica

ALTEZZA

9.5 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 38-48

SUITABLE FOR

P

640/A

DECOLTÈ DA UNIFORME,
ESTREMAMENTE
LEGGERO, FLESSIBILE E
CONFORTEVOLE

PRADE 2.0



CE EN ISO 20347:2012 OB A WRU FO SRA

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm

FODERA

Pelle di capretto

SUOLA

Vero cuoio e gomma, antistatica

ALTEZZA

12,5 CM SOLE INCL.

TAGLIE

EU 35-42

(SIZE 37)

SUITABLE FOR

P



715/A

MOCASSINO FEMMINILE
DA UNIFORME,
ESTREMAMENTE
LEGGERO, FLESSIBILE E
CONFORTEVOLE

MOK 2.0



CE EN ISO 20347:2012 02 FO SRC HRO

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.4 - 1.6 mm

FODERA

Pelle di capretto

SUOLA

Vero cuoio e gomma, antistatica

ALTEZZA

10,5 CM SOLE INCL. (SIZE 37)

TAGLIE

EU 35-42

SUITABLE FOR

P



7010/GA

STIVALETTO
PER OPERATORI
MOTOMONTATI DI
PUBBLICA SICUREZZA

MOTOR GUARD BOOT 2.0



CE EN ISO 20347:2012 03 HI CI WR AN HRO FO SRC
CE EN 13634:2017 IPA IPS WR FO SRC B WAD



ANKLE AND SHIN
PROTECTORS

PERFECT
STABILITY

MAXIMUM
WATERPROOFING

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

Gomma antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

32 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-49

SUITABLE FOR

P

LIGHTWEIGHT
AND COMFORTABLE



FUEL AND OIL
RESISTANT SOLE

TECHNOLOGY



7028/GA

STIVALE ESTIVO
PER OPERATORI
MOTOMONTATI DI
PUBBLICA SICUREZZA

PATROL SUMMER BOOT



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR AN FO SRC
CE EN 13634:2011 WR FO B SRC

TOMAIA

Cordura® e pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® EXTENDED

SUOLA

Gomma antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

42 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-49

SUITABLE FOR

P



7027/GA

STIVALE INVERNALE
PER OPERATORI
MOTOMONTATI DI
PUBBLICA SICUREZZA

PATROL BOOT



CE EN ISO 20347:2012 03 HI HRO WR AN FO CI SRC
CE EN 13634:2011 WR FO B SRC

TOMAIA

Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

FODERA

GORE-TEX® PERFORMANCE

SUOLA

Gomma antistatica, antiolio, resistente al calore a 300°C

ALTEZZA

42 CM SOLE INCL. (SIZE 42)

TAGLIE

EU 36-49

SUITABLE FOR

P



NORMATIVE MOTO A CONFRONTO

LA NORMA EN ISO 20347:2012 SI APPLICA ALLE CALZATURE DA LAVORO PER USO PROFESSIONALE CHE GARANTISCONO LA SICUREZZA IN AMBIENTE LAVORATIVO.

LA NORMA MOTO EN 13634 SI APPLICA ALLE CALZATURE DI PROTEZIONE PER L'UTILIZZO DURANTE LA GUIDA DI MOTOCICLETTE IN AMBIENTE SPORTIVO (ALLENAMENTO E COMPETIZIONE) E USO GENERICO PER GUIDA SU STRADA.

SI TRATTA QUINDI DI STIVALI CONFORTEVOLI PER UN UTILIZZO PROLUNGATO E QUOTIDIANO, CON LA GARANZIA DEL RISPETTO DEI REQUISITI NECESSARI AL MONDO PROFESSIONALE COME INDICATO DALLO STANDARD EUROPEO; NON SOLO PRODOTTI CHE ADEMPONO ALLE RICHIESTE NORMATIVE CHE REGOLAMENTANO L'AMBIENTE SPORTIVO (EN 13634)

JOLLY SCARPE VANTA UN'ESPERIENZA TRENTENNALE NELLA PRODUZIONE DI STIVALI DA MOTO.

INIZIANDO PROPRIO DALLO STIVALE PER L'UTILIZZO SPORTIVO HA MESSO A DISPOSIZIONE IL SUO KNOW-HOW ESTENDENDOLO ANCHE AL MONDO DELLE CALZATURE PER USO PROFESSIONALE, DOVE COMPLETA LA SUA COLLEZIONE DI CALZATURE PER LA POLIZIA CON GLI STIVALI DA MOTO.



	7027/GA	7028/GA	7010/GA
CARATTERISTICHE	EN ISO 20347 - EN ISO 13634	EN ISO 20347 - EN ISO 13634	EN 2 ISO 0347 - EN ISO 13634
Permeabilità al vapore acqueo del tomaio - B	X	X	X
Resistenza allo scivolamento della calzatura - SRC (SRA+SRB)	X	X	X
Resistenza agli olii e idrocarburi della suola - FO	X	X	X
Resistenza alla penetrazione d'acqua della calzatura - WR	X	X	X
Assorbimento energia nella zona del tallone - E	X	X	X
Resistenza della suola al calore per contatto - HRO	X	X	X
Antistaticità della calzatura - A	X	X	X
Resistenza della penetrazione d'acqua del tomaio - WRU	X	X	X
Isolamento al calore della calzatura - HI	X	X	X
Isolamento al freddo della calzatura - CI	X		X
Resistenza alla perforazione del fondo - P	X	X	X
Protezione della caviglia - AN	X	X	X
Abrasione da impatto	liv. 2	liv. 1	liv. 2
Taglio da impatto	liv. 2	liv. 2	liv.2
Rigidità traversa	liv. 2	liv.2	liv.1
Protezione dagli urti della caviglia - IPA			X
Protezione contro gli urti - IPS			X
Assorbimento e desorbimento sottopiede e plantare - WAD	X	X	X

INFORMATIVE NOTE

LEGENDA SIMBOLI DI MARCATURA SECONDO LE NORME APPLICABILI



EN 15090:2012	TIPO 1: idoneo per interventi esterni e antincendio boschivo; nessuna protezione contro la perforazione, nessuna protezione della punta, nessuna protezione da rischi chimici (tuttavia le caratteristiche antiperforazione e protezione punta possono essere presenti come requisiti opzionali); TIPO 2: idoneo per tutti gli interventi di lotta all'incendio e di salvataggio per i quali la protezione contro la perforazione e la protezione della punta sono necessarie; nessuna protezione da rischi chimici; TIPO 3: idoneo per tutti gli interventi di lotta all'incendio e di salvataggio per i quali la protezione contro la perforazione e la protezione della punta sono necessarie, inclusa la protezione da rischi chimici.										
	<table> <tr> <td>HI₁</td><td>Isolamento al calore 150°C/30 min</td></tr> <tr> <td>HI₂</td><td>Isolamento al calore 250°C/20 min</td></tr> <tr> <td>HI₃</td><td>Isolamento al calore 250°C/40 min</td></tr> <tr> <td>T</td><td>Puntale di sicurezza (marcatore valido solo per Tipo 1)</td></tr> <tr> <td>R</td><td>Rigidità del bordo puntale a 500 N (marcatore valido solo per Tipo 1)</td></tr> </table>	HI₁	Isolamento al calore 150°C/30 min	HI₂	Isolamento al calore 250°C/20 min	HI₃	Isolamento al calore 250°C/40 min	T	Puntale di sicurezza (marcatore valido solo per Tipo 1)	R	Rigidità del bordo puntale a 500 N (marcatore valido solo per Tipo 1)
HI₁	Isolamento al calore 150°C/30 min										
HI₂	Isolamento al calore 250°C/20 min										
HI₃	Isolamento al calore 250°C/40 min										
T	Puntale di sicurezza (marcatore valido solo per Tipo 1)										
R	Rigidità del bordo puntale a 500 N (marcatore valido solo per Tipo 1)										
EN ISO 20345:2011	<table> <tr> <td>SB</td><td>Sicurezza Base con puntale di sicurezza "200J"</td></tr> <tr> <td>S1</td><td>Comprende SB + zona del tallone chiusa ed inoltre E, A, FO</td></tr> <tr> <td>S2</td><td>Comprende S1 ed inoltre WRU</td></tr> <tr> <td>S3</td><td>Comprende S2 + suola con rilievi ed inoltre P</td></tr> </table>	SB	Sicurezza Base con puntale di sicurezza "200J"	S1	Comprende SB + zona del tallone chiusa ed inoltre E, A, FO	S2	Comprende S1 ed inoltre WRU	S3	Comprende S2 + suola con rilievi ed inoltre P		
SB	Sicurezza Base con puntale di sicurezza "200J"										
S1	Comprende SB + zona del tallone chiusa ed inoltre E, A, FO										
S2	Comprende S1 ed inoltre WRU										
S3	Comprende S2 + suola con rilievi ed inoltre P										
EN ISO 20347:2012	<table> <tr> <td>OB</td><td>Requisiti di base</td></tr> <tr> <td>O1</td><td>Comprende OB + Zona del tallone chiusa ed inoltre A, E</td></tr> <tr> <td>O2</td><td>Comprende O1 ed inoltre WRU</td></tr> <tr> <td>O3</td><td>Comprende O2 + suola con rilievi ed inoltre P</td></tr> </table>	OB	Requisiti di base	O1	Comprende OB + Zona del tallone chiusa ed inoltre A, E	O2	Comprende O1 ed inoltre WRU	O3	Comprende O2 + suola con rilievi ed inoltre P		
OB	Requisiti di base										
O1	Comprende OB + Zona del tallone chiusa ed inoltre A, E										
O2	Comprende O1 ed inoltre WRU										
O3	Comprende O2 + suola con rilievi ed inoltre P										

REQUISITI SPECIFICI SECONDO EN ISO 20345/20347

E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
A	Calzatura antistatica
WRU	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
WR	Calzatura resistente all'acqua
P	Resistenza alla perforazione del fondo
CI	Isolamento dal freddo (-17°C/30 min)
HI	Isolamento dal calore (150°C/30 min)
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola (300°C/60 sec)
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola
CR	Resistenza al taglio del tomaio
AN	Protezione della caviglia
M	Protezione metatarsale
SRA	Resistenza allo scivolamento su piano ceramica
SRB	Resistenza allo scivolamento su piano acciaio
SRC	Resistenza allo scivolamento A+B ceramica + acciaio

TABLE OF SIZES

EU	36	37	38	39	40	41	42		44	45	46	47	48	49	50
UK	3 ½	4	5	6	6 ½	7	8	9	9 ½	10	11	12	12 ½	13	14
US	4	5	5 ½	6 ½	7	7 ½	8 ½	9 ½	10	11	11 ½	12 ½	13 ½	14	15





Sede di Viterbo

Direzione Commerciale

Sede amministrativa e stabilimento:

01100 VITERBO - Via Fontecedro Loc. Poggino

Tel. 0761 391040 (R.A.) - Fax 0761 251792

e-mail: info@brumar-divise.it

Sede di Bologna

1&2 by Brumar s.r.l.

40121 BOLOGNA

Tel. 051 4210832

Cell. 348 0219078

e-mail: bologna@brumar-divise.it

Sede legale di Roma

00195 ROMA

Via Simone De Saint Bon, 9

pec: brumarsrl@legalmail.it

Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)
Senza regolare autorizzazione, è
vietato riprodurre questo catalogo
anche parzialmente e con qualsiasi
mezzo, compresa la fotocopia,
anche per uso interno o didattico.